



IBAK KW 305

IBAK 305 kW/505

Pilnai automatinės, varikliu varomos trosinės gervės,

kameros kabelio ilgis iki 500 m,

traukos kontrolė,

Pasukama strėlės keltuvo gervė

IBAK 305 kW/ 505



IBAK KW 305 ir KW 505 yra visiškai automatinės, varomos varikliu Kabelių gervės, su kabeliais iki 300 m (KW 305) arba 500 m (KW) 505. Abu prietaisai yra skirti darbui su IBAK vežimėliais ir kameromis. Galima naudoti IBAK sferinių vaizdų skaitytuvus PANORAMO ir PANORAMO SI su FO kabelis.

Integruota kabelio būgno kontrolės sinchronizacija (sąveika vežimėlis/ gervė): priklausomai nuo vežimėlio greičio, kabelis suvyniojamas ir išvyniojamas atitinkamu greičiu. Šis išmanus valdymas apsaugo nuo kabelio pažeidimo ir tuo pačiu užtikrina sklandų grįžimą atgal.

Pasukama gervės svirtis leidžia tiksliai nustatyti padėtį ant veleno. Vežimėlio ir kameros sistema saugiai ir tiksliai įleidžiama į šulinį trosinės gervės pagalba, o integruotas darbo vietos prožektorius optimaliai apšviečia šulinio angą.



IBAK KW 305 / 505, kojinis jungiklis trosinei gervei

Automatinis kabelio kreiptuvas palaiko kabelio vyniojimą teisingoje padėtyje.

Techniniai sistemos

duomenys:

- nukreipimo skriemulys su integruota ilgio matavimo sistema
- ilgio indikatorius
- keltuvo gervė
- nuotolinio valdymo pultas
- halogeninis darbo vietos prožektorius

KW 305

- Plotis/Aukštis/Gylis:
500 / 780 / 720 mm
- Kameros laidas iki 300m

KW 505

- Plotis/Aukštis/Gylis:
550 / 860 / 900 mm
- Kameros laidas iki 500m

Priedai:

- kabelio nukreipimo įtaisas kameros kabeliui (gervės strėlės velenui) nukreipti
- darbo vietos prožektorius
- Kojinis jungiklis keltuvo gervei valdyti
- PANORAMO padėtis SI



▲ IBAK KW 305 / 505, kabelio nukreipimo įtaisas



▲ IBAK KW 505, PANORAMO-SI



IBAK GmbH & co KG Wehdenweg 122 ·
24148 Kylis · Vokietija Tel./ faksas +49 (0)
431 7270-0 / -207

www.ibak.de
QUALITY MAKES THE DIFFERENCE